

tesafilm® Eco & Clear ecoLogo®

BNR 56997, 57035, 57043, 57046, 57049, 57069, 57070, 57074, 57968, 57969

Vår tesafilm® eco & clear tesafilm® självhäftande tejp finns även i ett miljövänligt alternativ.

Egenskaper

- Folie och kärna tillverkat av 100 % återvunnen plast
- Lösningsmedelsfritt häftämne
- Transparent, klar kvalitet
- Nästan osynlig på de flesta ytor
- Hög åldersbeständighet
- Tyst avrullning
- Förpackning: 80 % återvunnen kartong
- Passar i alla tesafilm® handhållare

Produktegenskaper

- | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| • Applikationsområde | Hemma, Kontor | • Fri från lösningsmedel | Ja |
| • Transparens | Bra transparens | • Lämpliga underlag | Kartong, Papper |
| • Stark brottstyrka | Nej | • Återanvändbar | Nej |
| • Kopieringsneutral | Ja | • Påfyllningsbar | Nej |
| • Skrivbar | Nej | • Batterier behövs | Nej |
| • Kan rivas av för hand | Nej | • Batterier inkluderade | Nej |
| • Tyst avrullning | Ja | • Certifierad enligt | Din Certco |
| • Kemikal beständighet | Nej | | |

Teknisk data

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
| • Material | PP (polypropen) | • Total tjocklek | 52 µm |
| • Miljövänlig förpackning | Ja | • åldersbeständig | Ja |
| • Kan tas bort utan häftämnesrester | Nej | • Avvecklingskraft n/cm | 2.3 N/cm |
| • Häftämnesstyrka | Hög vidhäftning | • Täthet | 150 % |
| • Typ av häftämne | Vattenbaserad akryl | • Maxbredd rulle | 19 mm |
| • Bärare material | BOPP | • Maxlängd rulle | 33 m |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Farligt material | Nej |

tesafilm® Eco & Clear ecoLogo®

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

