



En kompakt og tidsbesparende merkemaskin for fagfolk på farten

- Velkjent datatastatur med landsspesifikt oppsett for rask og enkel innskriving av tekst
- Ettrykks hurtigtaster gjør det raskt og enkelt å lage og formatere tekst på merketape for ledninger og kabler, faneetiketter, etiketter av typen Code 39 og Code 128, etiketter med fast lengde, generelle etiketter og etiketter til avbrytere
- Favoritter-tast gir direkte tilgang til etikettene, symbolene og termene du bruker mest
- Unngå gjentatte tastetrykk med spesialtast – tilpass og lagre innstillinger for individuelle etikettformater
- Forhåndsprogrammert bibliotek med 150 symboler og termer for sikkerhet, elektro, profesjonell audiovisuell og anleggsledelse
- Innebygde gummikanter hindrer skade ved fall
- Den store, bakgrunnsbelyste skjermen har god lesbarhet, selv på arbeidsområder med sparsom belysning



Inkludert med enkel enhet

- Rhino 4200 merkemaskin
- Kassett med 12 mm hvite vinyletiketter
- Hurtigreferanse



Settet inkluderer alt

i den enkle enheten, pluss

- kassett med 9 mm hvite vinyletiketter
- strømadapter
- koffert
- Oppladbart batteri



Egenskaper

Fysiske mål (H x B x L)	215 x 103 x 57 mm
Vekt (uten batteri)	540 g
Kompatibel med Mac® og PC	Nei
Etikettstørrelser som kan brukes	6, 9, 12, 19 mm
Tapeplattform	IND Rhino™
Oppløsning	180 ppt
Utskriftssystem	Termisk overføring
Utskriftshastighet	15 mm/sek
Strek-koder	Ja, Code 39 og Code 128
Knivtype	Manuell
Batterier	6 AA eller oppladbart (ikke inkludert)
Strømadapter	Ja (ikke inkludert)
Tilkobling til nettverk	Nei
Opprinnelsesland	Kina

Art.nr.	Beskrivelse		Lengde (cm)	Bredde (cm)	Høyde (cm)	Vekt (kg)	ANT	EAN	Pris til kunde
S0955990	RHINO 4200 QWERTY EMEA	Enhet	8,8	15,6	23,0	0,7	1	3501170955994	
1852995	RHINO 4200 QWERTY EMEA	Enhet	9,2	27,5	26,5	1,1	1	3501178529951	

IND vinyl

Ideell til både innendørs og utendørs bruk. Kan fås i et stort utvalg farger.

- UL-godkjent komponent til UL 969
- RoHS-godkjent
- Temperatur: -40 til 80 °C

IND fleksibel nylon

Beregnet på krumme overflater og merking av ledninger og kabler.

- UL-godkjent komponent til UL 969
- RoHS-godkjent
- Temperatur: -10 til +80 °C

IND permanent polyester

Profesjonell, blank forside som er ideell for paneler, blokker, frontplater, hyller, beholdere, bjelker og mye annet.

- UL-godkjent komponent til UL 969
- RoHS-godkjent
- Bare for flate underlag
- Temperatur: -40 til 150°C

IND krympestrømpe

For profesjonell kabelmerking. Et krympeforhold på 3:1 bidrar til at etiketten sitter godt fast på ledninger og kabler.

- Oppfyller MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (klasse 1 og 3)
- UL-godkjent som komponent til UL 224
- RoHS-godkjent
- Temperatur: -55 til +135 °C

IND-etiketter										
Bredde	Lengde	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IND VINYL										
9 mm	5,5 m	18443	–	–	–	–	–	1805437	–	–
12 mm		–	–	–	18435	–	1805416	1805435	1805414	1805243
19 mm		–	–	18433	–	–	1805422	1805436	1805420	1805417
IND PERMANENT POLYESTER										
6 mm	5,5 m	1805442	1805440	–	–	1805441	–	–	–	–
9 mm		18482	18508DM0	–	–	18485	–	–	–	–
12 mm		18483	622289	–	–	18486	–	–	–	–
19 mm		18484	622290	–	–	18487	–	–	–	–
IND FLEKSIBEL NYLON										
12 mm	3,5 m	18488	–	18490	–	–	–	–	–	–
19 mm	3,5 m	18489	–	18491	–	–	–	–	–	–
IND KRYMPESTRØMPE										
6 mm	1,5 m	18051	–	18052	–	–	–	–	–	–
9 mm		18053	–	18054	–	–	–	–	–	–
12 mm		18055	–	18056	–	–	–	–	–	–
19 mm		18057	–	18058	–	–	–	–	–	–

Opprinnelsesland: Belgia