

DYMO®

LabelManager™ 420P

OPPRETT ETIKETTER RASKT MED HURTIGTASTER

DEN EFFEKTIVE MERKEMASKINEN GIR DEG MULIGHET TIL Å SKRIVE UT STREKKODER ELLER TILPASSE ETIKETTER MED SKRIFTER OG GRAFIKK.


Egenskaper

- Stor bakgrunnsbelyst skjerm med plass til 4 linjer
- Oppladbart batteri med lang varighet
- Tilkobling til PC eller MAC ved hjelp av DYMO® Connect
- Mer enn 30 måter å formatere tekster på
- Skriv ut opptil 10 eksemplarer av samme etikett
- Lagre opptil 15 etiketter som brukes ofte
- Skriv ut strekkoder: UPC-E, Code 39, Code 128, EAN13, EAN8, UPC-A
- Skriv ut opptil 19 mm brede etiketter
- Last ned gratisappen DYMO® Connect for Desktop for å få tilgang til enda flere funksjoner



Innhold i pakken

- LabelManager 420P
- Oppladbart batteri
- Startkassett med D1-etiketter, 19 mm x 3 m svart på hvitt
- Nettlader
- USB-kabel
- Hurtigstartsveiledning
- 2 + 1 års begrenset garanti*



Inkludert i settet

- LabelManager 420P + bæreeske
- Oppladbart batteri
- 4 kassetter med D1-tape
6 mm x 7 m svart på blankt | 19 mm x 7 m svart på gult
12 mm x 7 m svart på hvitt | 19 mm x 7 m svart på rødt
- Nettlader
- Hurtigstartsveiledning
- 2 + 1 års begrenset garanti*



Egenskaper

Fysiske mål (H x B x L)	104 x 215 x 57 mm
Vekt (uten batteri)	415 g
Kompatibel med Mac® og PC	Ja, ved hjelp av DYMO® Connect
Etikettstørrelser som kan brukes	6 mm, 9 mm, 12 mm og 19 mm
Tapeplattform	D1-etiketter, slitesterke
Oppløsning	180 ppt
Utskriftssystem	Termisk overføring
Utskriftshastighet	12 mm/sek
Strekkoder	Ja
Knivtype	Manuell
Batterier	Oppladbar
Adapter	Ja (inkludert)
Tilkobling til netverk	Nei
Opprinnelsesland	Kina

Art.nr.	Beskrivelse		Lengde (cm)	Bredde (cm)	Høyde (cm)	ANT	EAN	Utsalgspris til kunde
S0915440	LabelManager 420P ABC	Enhet	10,0	18,7	25,0	1	3501170915448	
S0915480	LabelManager 420P ABC-SETT	Enhet	215,0	104,0	57,0	1	3501170915486	

* Pluss 1 år hvis produktet registreres på DYMO®-nettstedet

Standard D1-etiketter av polyester

For hundrevis av oppgaver på kontoret og hjemmekontoret, som arkivering, oppbevaring og merking av eiendeler.
Temperatur: -18 til +90 °C



D1-STANDARDETIKETTER (3 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
ABC	–	–	2084349	–
ABC	–	–	2084401	–
D1-STANDARDETIKETTER (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880
ABC		S0720710	S0720560	S0720860
ABC		S0720740	S0720590	S0720890
ABC		S0720720	S0720570	S0720870
ABC		–	S0720610	S0720910
ABC		S0720690	S0720540	S0720840
ABC		–	S0720510	–
ABC		–	S0720600	–
ABC		S0720700	S0720550	S0720850
ABC		–	S0720520	–
D1 STANDARD MULTIPAKKE (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
ABC	-	2093096	2093097	2093098



Slitesterke D1-etiketter av vinyl

Etikettene er utstyrt med lim med industriell styrke. De blir derfor sittende på mange typer overflater.
Temperatur: -40 til +80 °C

D1-ETIKETTER, SLITESTERKE (3 M)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
D1-ETIKETTER, SLITESTERKE (5,5 M)	12 mm
ABC	1978364



Permanente D1-etiketter av polyester

Profesjonell, blank forside som blant annet egner seg godt til paneler, blokker, frontplater, hyller og beholdere.
Temperatur: -40 til +150 °C*

PERMANENT D1-ETIKETT AV POLYESTER (5,5 M)	12 mm	19 mm
ABC	S0718060	S0718050

*avhengig av overflaten



Fleksible D1-etiketter av nylon

Spesielt godt egnet til krumme overflater og merking av ledninger og kabler.
Temperatur: -40 til 60 °C

FLEKSIBEL D1-ETIKETT AV NYLON (3,5 M)	12 mm	19 mm
ABC	S0718040	S0718070



DYMO®s kvalitetsetiketter produseres i Belgia