

29125

Bord- & Golvskrapa, 270mm, Vit



Denna flexibla nylonskrapa är perfekt för att ta bort envisa livsmedelsrester från golv och ytor och utrustning av rostfritt stål, och den kan användas tillsammans med samtliga Vikan-skaft.

Tekniska data

Artikelnummer	29125
Bladets tjocklek	6,3 mm
Material	Polyamid
Återvinnings symbol "7", Övrig plast	Ja
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS, ftalater och BPA tillsatts avsiktligt	Nej
Antal per förpackning	10 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm)	800 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	80 Stk.
Colli Längd	380 mm
Colli Bredd	290 mm
Colli Höjd	175 mm
Produkt Längd	33 mm
Produkt Bredd	270 mm
Produkt Höjd	220 mm
Nettovikt	0,34 kg
Vikt påse (Återvinningsymbol "4" Lågdensitetspolyeten (LDPE))	0,0087 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,03 kg
Tare total	0,0387 kg
Bruttovikt	0,38 kg
Kubikmeter	0,00196 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	100 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	180 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Tork temperatur	120 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH

GTIN-13 nummer	5705020029127
GTIN-14 nummer	15705020029124
Tull nummer	39241000
Ursprungsland	Denmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius