

5380903

Rörrensare t/montering på skaft, Ø90 mm, Medium, Blå



Rengör enkelt rör och ledningar på utrustning som fisksorteringsmaskiner med denna mångsidiga rörborste. Kan användas med alla Vikan-skaft.

Tekniska data

Artikelnummer	5380903
Styvhet	Medium
Filament längd	30 mm
Anslutning	Gängad
Material	Polypropylen Polyester (PBT) Rostfritt stål (AISI 304)
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS, ftalater och BPA tillsatts avsiktligt	Nej
Antal per förpackning	10 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm)	960 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	96 Stk.
Colli Längd	380 mm
Colli Bredd	290 mm
Colli Höjd	175 mm
Produkt Diameter	90 mm
Produkt Längd	160 mm
Produkt Bredd	90 mm
Produkt Höjd	90 mm
Nettovikt	0,14 kg
Vikt påse (Återvinningssymbol "4") Weight bag (Recycling Symbol "4") LDPE ≥ PCR 30%	0,0063 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,0283 kg
Tare total	0,0346 kg
Bruttovikt	0,17 kg
Kubikmeter	0,001296 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	80 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	100 °C

Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Tork temperatur	100 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH
GTIN-13 nummer	5705025380391
GTIN-14 nummer	15705025380398
Tull nummer	96039099
Ursprungsland	Denmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius