


Philips 75BDL3511Q(75BDL3511Q/00)

Philips 75BDL3511Q - 75" Diagonal klass (74.5" visbar) - Q-Line LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - digital skyltning - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160



Informera och trollbind med en Philips Q-Line Professional Ultra HD-skärm. Denna pålitliga lösning kan vara igång så snabbt som du behöver.

Säljargument

Drift, övervakning och underhåll med CMND och Control
FailOver säkerställer att innehållet alltid spelas upp
OPS-kortplats möjliggör PC-inbyggnad utan kabeldragning
Schemalägg vad du vill, när du vill med SmartPlayer
Integrerad mediaspelare. Schemalägg enkelt USB-innehåll

Egenskaper

Drift, övervaka och underhåll med CMND och Control

Driv ditt bildskärmsnätverk via en lokal anslutning (LAN). Med CMND och Control kan du utföra viktiga funktioner som att styra ingångar och övervaka bildskärmsstatus. Oavsett om du ansvarar för en skärm eller 100.

FailOver ser till att innehållet alltid spelas upp

Från väntrum till mötesrum, visa aldrig en tom skärm. Med FailOver kan Philips Professional Display automatiskt växla mellan primära och sekundära ingångar, så att innehållet fortsätter att spelas upp även om den primära källan går ner. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att vara säker på att din verksamhet alltid är igång.

OPS-kortplats möjliggör PC-inbyggnad utan kabeldragning

Integrera en kraftfull PC eller Android-driven CRD50-modul direkt i din Philips Professional Display. OPS-kortplatsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din slot-in-lösning, inklusive en strömförsörjning.

Schemalägg vad du vill, när du vill med SmartPlayer

Förvandla din USB till en verkligt kostnadseffektiv enhet för digital skyltning. Spara helt enkelt ditt innehåll (video, ljud, bilder) på USB-minnet och anslut det till din display. Skapa din spellista och schemalägg ditt innehåll via menyn på skärmen, och njut av dina egna spellistor när som helst, var som helst.

Integrerad mediaspelare - schemalägg enkelt USB-innehåll

Schemalägg enkelt innehåll som ska spelas upp från USB. Din Philips Professional Display vaknar från standby för att spela upp det innehåll du vill ha och återgår sedan till standby när uppspelningen är klar.

Teknisk specifikation

Produktbeskrivning	Philips 75BDL3511Q Q-Line - 75" Klass (74.5" visbar) LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 4K - för digital skyltning
Typ av produkt	LED-bakgrundsbelyst, platt LCD-skärm
URL med QR-kod för energimärke	https://eprel.ec.europa.eu/qr/962234
Diagonalklass	75"
Diagonalstorlek	74.5"
Kommersiell användning	Ja - digital skyltning
Upplösning	3840 x 2160
Visningsformat	4K UHD (2160p)
Ingångsvideoformat	1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i

Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	3 portar
Anknytningsbarhet	LAN
PC-gränssnitt	DVI
Teknik	IPS
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Bildkvot	16:9
TV-tuner	Ingen mottagare
Kommersiella funktioner	CMND-hantering, FailOver
Högtalarsystem	2 högtalare
USB	2 portar
Inkluderade tillbehör	Fjärrkontroll, 3 klämmor
Spänning	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Energiklass	Klass G
Energiförbrukning vid drift	180 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Dimensioner (BxDxH) - utan ställ	168.35 cm x 6.95 cm x 96.17 cm
Vikt	37.3 kg
Tillverkarens garanti	3 års garanti

Utökad teknisk specifikation

Allmänt

Typ av produkt	LED-bakgrundsbelyst, platt LCD-skärm
URL med QR-kod för energimärke	https://eprel.ec.europa.eu/qr/962234
Energiklass	Klass G
Strömförbrukning (max)	320 Watt
Energiförbrukning vid drift	180 Watt
Strömförbrukning för SDR (På-läge)	181 kWh/1 000 h
Diagonalklass	75"
Diagonalstorlek	74.5"
Kommersiell användning	Ja - digital skyltning
Serie	Q-Line
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	3 portar
PC-gränssnitt	DVI
Lägen	Stående läge, liggande läge, Mosaikläge
Dimensioner	Utan ställ
Bredd	168.35 cm
Djup	6.95 cm
Höjd	96.17 cm
Vikt	37.3 kg

Diverse

Inkluderade tillbehör	3 klämmor
Medföljande kablar	IR-sensorkabel - 1.8 m RS232-kabel

Standarder som följs	FCC klass A-certifierad, VCCI, BSMI, CB, PSB, ETL, EMF, EPA, CU
----------------------	---

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - 3 år
---------------------	--------------------------

Display

LCD-skärmteknik	IPS
Upplösning	3840 x 2160
Visningsformat	4K UHD (2160p)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	1% dis
Bildkontrastförhållande	1200:1
Dynamisk kontrast	500000:1
Ljusstyrka	400 cd/m²
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Svarstid	8 ms
Språk för bildskärmsmeny	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, Polish, ryska, spanska, turkiska, arabiska, japanska
Bakgrundsbelysningens livslängd	50,000 timme/timmar
Kommersiella funktioner	CMND-hantering, FailOver
Driftstimmar / dagar	18 / 7

Strömtillförsel

Nätdel	Nätaggregat
Inspänning	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt

Anslutningar

Anslutningstyp	DVI-I-ingång 3 x HDMI-ingång 2 x USB 2.0 Linjeingång för ljud Linjeutgång för ljud Fjärrkontroll RS-232C-ingång RS-232C-utgång Infraröd utgång Infraröd ingång
----------------	--

Ljudsystem

Högtalarsystem	2 högtalare
Uteffekt / total	20 Watt
Högtalare	2 x högtalare - 10 Watt

Fjärrkontroll

Typ	Fjärrkontroll
Batteriets formfaktor	AAA-typ
Batteri ingår	Ja

Videoegenskaper

Ingångsvideoformat	1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i
Datorupplösningar som stöds	1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1152 x 864, 1280 x 720, 720 x 400, 1152 x 870, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 800, 3840 x 2160

Nätverks- och Internet-multimedia

Anknytningsbarhet	LAN
-------------------	-----

Ställ och hållare

Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	600 x 400 mm
Överensstämmer med VESA	Ja

Mediespelare

Videoformat som stöds	Motion-JPEG, H.264, MPEG, WMV3
Ljudformat som stöds	WMA, AAC, HE-AAC
Bildformat som stöds	BMP, PNG, JPEG
USB-port	Ja
Antal USB-portar	2

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80% RH (non-condensing)

*TD SYNnex är ej ansvarig för felaktigheter i produktinformationen