



# tesa® 64007

## Produkt Information



### Packtejp med Manipuleringskydd

#### Produktbeskrivning

tesa® 64007 är en säkerhetstejp med BOPP-bärare och ett vattenbaserat häftämne av akryl som är utvecklat för att förhindra obemärkt öppning och återförslutning av pappkartonger. Med dessa funktioner bidrar tesa® 64007 till att minska inbrott under förvaring och transport av kartonger. Manipuleringskyddet fungerar på två sätt: När tesa® 64007 tas bort från en låda märks denna med "ÖPPNAD" på olika språk. Det tydliga meddelandet "ÖPPNAD" avslöjar att lådan har öppnats och förblir klart synligt – även efter återförslutning av lådan. Tejpen utgör ett manipuleringskydd eftersom papperskartongen inte kan återförslutas när tejpen har rivits av. tesa® 64007 kan appliceras som en normal packtejp från dispensers eller maskiner som är utrustade med en broms.

#### Tillämpningar

- tesa® 64007 är särskilt lämplig för försegling av pappkartonger som innehåller ett värdefullt eller konfidentiellt innehåll som elektroniska produkter, värdefulla kläder/märkesvaror, tobaksprodukter och dokument
- Tejpen har ett manipuleringskydd för optimal säkerhet vid förslutning av kartonger
- tesa® 64007 fungerar bäst på kartong av hög kvalitet; optimal prestanda kan inte garanteras på material av låg kvalitet

#### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

#### Produktinnehåll

- |                   |                     |                  |       |
|-------------------|---------------------|------------------|-------|
| • Bärare material | BOPP                | • Total tjocklek | 62 µm |
| • Typ av häftämne | Vattenbaserad akryl |                  |       |

#### Egenskaper

- |               |         |                       |    |
|---------------|---------|-----------------------|----|
| • Brottöjning | 150 %   | • Automatisk          | Ja |
| • Brottstyrka | 42 N/cm | • Manuell applikation | Ja |

#### Värden för vidhäftning till

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|

#### Ytterligare information

Man bör tänka på att för kartong av lägre kvalitet ska alltid vidhäftningen testas och att manipuleringskyddet (läsbart meddelande eller avrivna fibrer) inte kan garanteras.

Värde "vidhäftning/stål": ingen parameter för specifikationen, ej mätbar.

Observera att "total tjocklek" för blåfärgad tejp är 66 µm.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=64007>



# tesa<sup>®</sup> 64007

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=64007>