



XLstep P - 40101

Produktbeskrivning

- Smidig och robust arbetsplattform i ny design.
- Plattformsstorlek cirka 400 x 300 mm.
- Extra djupa steg (92 mm) för bekväm och säker användning.
- Optimal stabilitet tack vare dubbelsidigt, fast stag.
- Uppstigning från båda sidorna.
- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- Nytt, högkvalitativt glidskydd av 2-komponentsplast gör den lämplig även för arbeten på gallerytor.



Tips och specialfunktioner

I enlighet med standarden EN 14 183.



Produktfunktioner

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| Antal steg 2 | Antal steg 2 × 2 | Arbetshöjd 2.49 m | Basyta 0,64 m × 0,6 m | Belastning 150 kg |
| Beläggning Eloxerad | Förband mellan steg och stegsidor Nitad | Garanti 10 år | Material Aluminium, eloxerat | Plattformsbredd 400 mm |
| Plattformshöjd 0.49 m | Plattformslängd 300 mm | Stegdjup 92 mm | Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 250 mm | Stegpinne-/stegtyp räfflad |
| | | | | |



| | | | | |
|-----------------|--------------------|---|--------------------|---------------|
| Stegsidans höjd | Tillämpad standard | Transportdimensioner | Undre, yttre bredd | Vikt |
| 48 mm | EN 14183 | ca. 580 mm × ca. 600 mm × ca. 290 mm | 0.6 m | 4.7 kg |