



Beskrivelse

Tork Basic Papir 1-lags er ideelt for grunnleggende tørkeoppgaver, håndtørking og når kostnadseffektivitet er viktig. Papiret kan brukes enten i Tork gulvdispenser eller veggstativdispenser, som er utviklet for trygghet, effektivitet og pålitelighet. Her får du enkel påfylling og funksjoner for enkel avriving samt muligheten til å ta papir med bare én hånd.

- Ruller med høy kapasitet varer lenger og sparer tid ved påfylling
- Produsert uten utslipp av fossilt CO2¹
- 100 % resirkulert
- Høy kapasitet

Produktattester



Produkt Detaljer

Rullbredde	23,5 cm
Rulldiameter	38 cm
Preging	Nei
Innvendig diameter hylse	7,1 cm
Skriv ut	Nei
Lag	1
Rullengde	1 190 m
System	W1
Farge	Gul

Forsendelsesinfo

	Forbrukerenheter (CON)	Transportenheter (TRP)	PALL (PAL)
EAN	7322540069648	7310791057132	7322540176759
Emballasje	none	Shrink	-
Deler	1	2 (2 CON)	42 (21 TRP)
Høyde	235 mm	235 mm	1 795 mm
Lengde	380 mm	760 mm	1 200 mm
Bredde	380 mm	380 mm	800 mm
Brutto vekt	7 198,93 g	14,45 kg	303,47 kg
Netto vekt	7 131,07 g	14,26 kg	299,5 kg
Volum	33,93 dm3	67,87 dm3	1,72 m3
Lag per pall	-	-	7
TRP pr lag	-	-	3

1. Fossile naturgasser erstattes av bærekraftig biogass under normale driftsforhold (unntatt for eksempel oppbrudd og oppstart), og det benyttes sertifisert fornybar strøm i produksjonsanlegget Lilla Edet i Sverige.

Kompatible produkter



Tork Gulvstativ W1, Hvit/Turkis
652000



Tork Gulvstativ W1 Rød/Svart
652008



Tork Veggstativ W1, Hvit/Turkis
652100



Tork Veggstativ W1, Rød/Svart
652108

Miljø

Innhold

Produktet er laget av

Resirkulert fiber
Kjemikalier

Emballasjematerialet er laget av papir eller plast.

Materiale

Resirkulerte fibre

Resirkulering av papir er en effektiv bruk av ressurser, siden trefibrene brukes mer enn én gang.

Det stilles høye krav til resirkulert papirs kvalitet og renhet. For å sikre trygge og hygieniske produkter, vurderes alle ledd i prosessen (innsamling, sortering, transport, lagring, bruk) nøye.

Resirkulert papirfiber kan produseres av ulike typer papp og papir, som gamle aviser, magasiner, kontoravfall, pappkopper, melkekartonger og tørkepapir. Hvilken kvalitet det gjenvinnende papirmaterialet må ha, blir vurdert for hvert produkt og avhenger av produktets spesifikke behov knyttet til egenskaper og hvithet. Papiret oppløses i vann, vaskes og behandles med kjemikalier under høy temperatur, før det siles for å skille ut urenheter.

Papirmassen blekes for å fjerne stoffer som kan påvirke egenskaper som renhet, absorberingsevne, styrke og farge på det ferdige produktet.

Bleking av resirkulert fibermasse gjøres med klorfrie blekemidler (hydrogenperoksid og natriumditionitt). Noen av Torks produkter blekes, og noen blekes ikke.

For blekede produkter bruker vi blekemidler (for å øke hvitheten på papirmasse fra returpapir).

Kjemikalier

Alle kjemikalier (prosesshjelpemidler i tillegg til tilsetningsstoffer) vurderes i henhold til miljøvennlighet, helse og sikkerhet, samt produksikkerhet.

For å kontrollere produktytelse bruker vi tilsetningsstoffer:

- Virkestoffer for våtstyrke (for tørkepapir og rengjøringskluter)
- Virkestoffer for tørrstyrke (brukes sammen med en mekanisk behandling av papirmassen for å lage sterke produkter som tørkepapir)
- For farget papir tilsettes fargestoffer og fiksativer (for å sikre perfekt fargefasthet)
- For trykte produkter anvendes trykkfarge (pigmenter med bærere og fiksativer)
- For flerlagsprodukter bruker vi ofte vannløselig lim for å sikre produktets integritet

I de fleste av våre fabrikker tilfører vi ikke optiske glansmidler, men dette forekommer ofte i returpapir siden det brukes på trykkipapir.

Vi bruker ikke mykningsmidler for profesjonelle hygieneprodukter.

Høy produktkvalitet sikres via kvalitets- og hygienehåndteringssystemer gjennom produksjon, lagring og transport.

For å opprettholde en stabil prosess og produktkvalitet, støttes papirfremstillingsprosessen av følgende kjemikalier/prosesshjelpemidler:

- antiskummidler (surfaktanter og dispersjonsmidler)
- pH-kontroll (natriumhydroksid og svovelsyre)
- retensjonshjelpemidler (kjemikalier som bidrar til å samle små fibre for å hindre fibertap)
- overflatekjemikalier (som bidrar til å kontrollere krepping av papiret for å gjøre det mykt og absorberende)

For å gjenbruke utskudd og utnytte returfibre bruker vi:

- midler for å lage papirmasse (kjemikalier som bidrar til å lage papirmasse av vått sterkt papir)
- Kjemikalier for flokkulering (som bidrar til å rense vekk trykkfarge og fyllstoff fra returpapir)
- Blekemidler (for å øke hvitheten på papirmasse fra returpapir)

I rengjøringen av avløpsvannet bruker vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer for den biologiske behandlingen, for å sikre at vi ikke har negativ innvirkning på vannkvaliteten ut fra våre fabrikker.

Kontakt med mat	Dette produktet oppfyller lovgivende krav for materialer som er i kontakt med mat, bekreftet av en ekstern tredjeparts sertifisering. Produktet er trygt for tørking av overflater som er i kontakt med mat, og kan også være i kortvarig kontakt med næringsmidler.
Miljøsertifisering	Dette produktet er sertifisert for EU Ecolabel med sertifikatnummer SE/004/001. Dette produktet er sertifisert for FSC® med sertifikatnummer SA-COC-008266.
Emballasje	Oppfyllelse av direktiv for emballasje og emballasjeavfall (94/62/EF): Ja
Opprettelsesdato for artikkel og siste revisjon av artikkel	Utstedelsesdato: 19-04-2019 Revisjonsdato: 24-10-2025
Produksjon	Dette produktet produseres på Lilla Edet - SE fabrikk og er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001, ISO 50001 og FSC Chain-Of-Custody.
Disposal/destruction of used product	This product is used both for personal hygiene and for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled / disposed of /destructured. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction. When used for personal hygiene it can be collected together with household waste.

Essity Norway AS, 0663 OSLO, Norge